



# INJEKTÁLÁSI RENDSZEREK

TERMÉK	JEL	LEÍRÁS	KIADÓSSÁG	KISZERELÉS
<b>MAXEPOX INJECTION</b>		Alacsony viszkozitású injektáló gyanta repedések injektálására. Segítségével erőzáró kötés képezhető.	1 mm rtg.vastagság/1,0 kg gyanta	5 kg és 10 kg fém hobok
<b>MAXCLEAR® INJECTION</b>		Oldószermentes sziloxán bázisú folyékony gyanta, amely vízzel érintkezve víztaszító mikroemulzióvá válik. Alkalmas vízszintes vízzár kialakítására és nedves falazatok szigetelésére felszálló kapilláris nedvesség ellen.	20-40 l/m2 (vízzel hígítva 1:15-1:20 arányban)	25 kg fém hobok és 5 kg fém kanna
<b>MAXCLEAR® INJECTION CAT</b>		Katalizátor a <b>MAXCLEAR® INJECTION</b> rendszerhez.		25 kg fém hobok
<b>MAXINJECTION® GEL</b>	CE	Egy komponensű, oldószer mentes, nem szerves bázisú, merev injektáló gél, talajmegerősítésre, alagútinjektálásra és tömbinjektáláshoz egyaránt.	-	-
<b>MAXINJECTION® GEL CAT</b>		Katalizátor a <b>MAXINJECTION® GEL</b> rendszerhez.	4-18% (w/w gél)	-
<b>MAXURETHANE® INJECTION</b>	CE	Két komponensű, vízzel reakcióba lépő, poliuretán gyanta bázisú, tömítő injektáló rendszer nagy kitágulási aránnyal. Csatlakozásokhoz, repedésekhez vízszivárgás esetén betonban és falazatban.	10-20 l hab/1 l gyanta	25 kg fém hobok és 5 kg fém kanna (A & B komponens)
<b>MAXURETHANE® INJECTION CAT</b>		Katalizátor a <b>MAXURETHANE® INJECTION</b> rendszerhez.	2-10% (w/w gyanta)	25 kg fém hobok és 5 kg fém kanna
<b>MAXURETHANE® INJECTION MONO</b>	CE	Egy komponensű, vízzel reakcióba lépő, poliuretán gyanta bázisú, tömítő injektáló rendszer nagy kitágulási aránnyal. Csatlakozásokhoz, repedésekhez vízszivárgás esetén betonban és falazatban.	10-20 l hab/1 l gyanta	25 kg fém hobok és 5 kg fém kanna
<b>MAXURETHANE® INJECTION MONO CAT</b>		Katalizátor a <b>MAXURETHANE® INJECTION MONO</b> rendszerhez.	2-10% (w/w gyanta)	25 kg fém hobok és 5 kg fém kanna
<b>MAXURETHANE FOAM</b>		Két komponensű, poliuretán gyanta talaj megerősítésére és üregek kitöltésére injektálás útján.	10-20 l hab/1 l gyanta	25 kg fém hobok és 5 kg fém kanna
<b>MAXURETHANE® INJECTION FLEX</b>		Rugalmas, kétkomponensű, vízzel reagáló, poliuretán gyanta bázisú, tömítő injektáló rendszer nagy kitágulási aránnyal. Csatlakozások és repedések kitöltésére, mozgás és rezgés esetén, valamint vízszivárgás esetén betonban és falazatban.	10-20 l hab/1 l gyanta	25 kg fém hobok (A komponens)
<b>MAXURETHANE® INJECTION FLEX CAT</b>		Katalizátor a <b>MAXURETHANE® INJECTION FLEX</b> rendszerhez.	2-10% (w/w gyanta)	5 kg fém kanna
<b>MAXURETHANE® INJECTION CLEANER</b>		Oldószeres tisztító a <b>MAXURETHANE® INJECTION</b> rendszerekhez	---	25 kg fém hobok és 5 kg fém kanna
<b>MAXURETHANE® INJECTION -LV</b>	CE	Zárt cellás, rugalmas, kétkomponensű, vízzel reagáló, poliuretán gyanta bázisú, tömítő injektáló rendszer. Nagyon alacsony viszkozitású és kis kitágulási arányú gyanta csatlakozásokhoz, repedésekhez betonban és falazatban egyaránt.	10-20 l hab/1 l gyanta	25 kg fém hobok (A & B komponens)
<b>MAXURETHANE® INJECTION TUBE</b>	CE	Injektáló csőrendszer a <b>MAXURETHANE® INJECTION -LV</b> alacsony viszkozitású, poliuretán gyanta bázisú, injektáló gyantákhoz szükséges repedések és kötések tömítésére.	---	50 m tekercs
<b>MAXURETHANE® INJECTION -LV CLEANER</b>		Oldószeres tisztítószert a <b>MAXURETHANE® INJECTION -LV</b> rendszerhez.	---	10 l fém kanna