



# MAXCLEAN®

## HÍG TISZTÍTÓSZER BETONFELÜLETEKHEZ

### LEÍRÁS

A termék cement- és betonfelületek só-, zsír- és olajszennyeződésektől való megtisztítására szolgál. Speciális összetevői feloldják a foltokat, amelyeket ezután már könnyű eltávolítani.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Tisztítószer olajok, állati eredetű zsírok stb. eltávolításához cement és beton padlókról, burkolatokról és falakról.
- Sók eltávolítása téglafelületről, cementpadlórról és egyrétegű habarcsról.

### ELŐNYÖK

- Segít eltávolítani a kizsaluzószerek stb. hagyta nyomokat, lehetővé téve a felületre kerülő további rétegek jobb tapadását.
- A terméket koncentrátum formájában forgalmazzuk, ami igen jó kiadósságot eredményez.

### ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

#### Keverék elkészítése

Hígítsunk fel egy liter **MAXCLEAN®**-t 5 liter tiszta vízzel és jutassuk az oldatot az olajjal vagy zsírral szennyezett, illetve só jelenlétének nyomait mutató felületre (falak esetén fentről lefelé). Ha pumpát használunk, 20 %-kal több vizet adjunk a keverékhez, és 4 perccel az alkalmazás után vízszaggal alaposan öblítsük le a felületet.

#### Felhordás

A tisztítószer alkalmazása két menetben történik. Először műanyagkefével, majd közvetlenül ezután vastag sörtéjű súrolókefével sikáljuk el a **MAXCLEAN®**-t, majd hagyjuk hatni 4 – 5 percig.

Amint a termék maradványai eltűntek, tiszta vízzel alaposan mossuk le a felületet és hagyjuk megszáradni.

#### Tisztítás

A szerszámokat és munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsuk meg vízzel.

#### ANYAGSZÜKSÉGLET

A **MAXCLEAN®** becsült anyagszükséglete 0,04 – 0,05 kg/m<sup>2</sup>. Ezek a számok a felület adottságaitól és a szennyeződés típusától függően változhatnak. A pontos anyagszükségletet előzetes helyszíni próbák útján lehet meghatározni.

#### FONTOS TUDNIVALÓK

- Ne alkalmazzuk a terméket márvány, mészkő, alumínium, króm vagy vasfém felületeken.
- Grániton történő alkalmazás előtt célszerű próbákat végezni; a **MAXCLEAN®** összetételében korrozív hatású szer, ezért meg kell tenni az ilyen termékek esetében szokásos óvintézkedéseket.
- További kérdések esetén és jelen műszaki adatlapon nem szereplő alkalmazások ügyében műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre

#### CSOMAGOLÁS

A **MAXCLEAN®** terméket 5 és 25 kg-os kannás kiserelésben forgalmazzuk.

#### TÁROLÁS

Bontatlan, eredeti csomagolásban, fedett, fagytól védett, 5 °C feletti hőmérsékletű helyen tartva a tárolhatósági idő huszonnégy hónap.

## EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A **MAXCLEAN**<sup>®</sup> korrozív hatású termék, ezért kötelező az ilyen termékekre vonatkozó valamennyi tárolási, szállítási és kezelési óvintézkedés betartása.

Kerüljük a bőrre vagy szembe jutást. A termék alkalmazása során viseljünk gumikesztyűt és védőszemüveget. Bőrre kerülése esetén szappannal és vízzel mossuk le az érintett részt. Szembe jutás esetén alapos öblítés javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül. Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Igény esetén készséggel rendelkezésre bocsátjuk a **MAXCLEAN**<sup>®</sup> biztonsági adatlapját.

A termék és az üres csomagolás hulladékként történő, hatályos előírások szerinti kezelése a végfelhasználó kötelessége.

## TECHNIKAI ADATOK

Termékjellemzők	
Megjelenés	folyadék
Szín	sárga – színtelen
Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> )	1,1 ± 0,1
pH-érték	1 - 2

## GARANCIA

A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A **DRIZORO**<sup>®</sup>, **S.A.U.** fenntartja magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadósággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.



### BC ENGINEERING Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 60-62

Raktár: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. „A” Nyugat

Tel: +36 1 999 1255 Mob: +36 30 330 7491:

e-mail: info@bcengineering.hu Web: www.drizoro.hu

ISO 9001  
ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



n° 6003176 / 6003176-MA